

L'osmoseur K3

L'osmoseur Kinetico K 3 est un système d'osmose inverse qui allie simplicité d'installation et d'utilisation, à fiabilité et efficacité II permet de réduire les éléments et composants indésirables que peut encore contenir l'eau du robinet, tels que le chlore, le cuivre, l'aluminium, les nitrates, le phosphate vous permettant ainsi de cuisiner des aliments et de préparer des boissons, thés, infusions, cafés aux saveurs intactes, des glaçons cristallins

Très compact, il trouve en outre sa place même dans les espaces les plus exigus.



ALARME

Système d'alerte automatique pour le remplacement des filtres.



RINCAGE AUTOMATIQUE

Rinçage automatique de la membrane (optionnel).



PLUS ÉCOLOGIQUE

Production contrôlée électroniquement pour une meilleure performance.



FILTRE SPÉCIFIQUE CS

Filtres exclusifs de haute sécurité et entretien facile.



ALARME

Electrovanne équipée d'un filtre de sécurité.



MEMBRANE D'OSMOSE SPÉCIFIQUE

Membrane de haute performance.



AQUASTOP

Détecteur automatique de fuites.



ROBINET SANS MÉTAL

Robinet sans partie métallique en contact avec l'eau traitée inclus.



CONTRÔLE QUALITÉ Contrôle de la qualité

de l'eau.



REMINÉRALISATION

Cartouche reminéralisante incluse.

Caractéristiques techniques

Production d'eau	180L/jour
Taux de rejet	95-98%
Membrane	75 GPD encapsulée
Connexion d'entrée	1/4"
Alimentation électrique	24Vdc
Pompe	Pompe booster haute performance
Pression d'entrée (max - min)	3/1,5 bars
Dureté d'entrée (max.)	15 F
TDS d'entrée	1500 ppm
Dimensions (AxBxC)	410 x 415 x 215 mm
Poids	8 kg
Système AquaStop	Intégré

Kinetico France

MOSAIC PARC - Bâtiment CERIUM 21 23 rue du petit Albi 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE 01.34.46.87.78 - info@kinetico.fr - www.kinetico.fr

Kinetico

k3







