

Kinetico
premier
COMPACT



**L'adoucisseur d'eau
sans électricité**
**ULTRA-COMPACT,
ULTRA-PERFORMANT**



Fonctionnement
sans électricité



Haut débit



Système
bi-colonne



Régénération
volumétrique



45 ans
d'expérience



Garantie
10 ans pièces



 **Kinetico**[®]
home water systems

Kinetico Premier Compact

Puissant, compact, efficace, fiable et pratique, l'adoucisseur d'eau sans électricité Kinetico Premier Compact est un concentré de technologies qui en font l'un des adoucisseurs d'eau les plus compacts et les plus performants du marché.

Un maximum de **PERFORMANCE** dans un design **ULTRA-COMPACT**



Sans électricité. La performance de notre turbine brevetée permet de fonctionner sans électricité, sans prise à brancher, ni bouton à activer, sans électrovanne à ajuster, ni horloge à régler.



Bi-colonne. Notre conception bi-colonne vous permet d'alimenter 24H/24, 7j/7 votre maison en eau adoucie. Pendant la régénération d'une colonne, l'autre est automatiquement mise en service.



Haut débit. Sa conception unique permet de surpasser le débit d'eau traditionnellement consommé par les ménages exigeants d'aujourd'hui.



Régénération volumétrique. Un compteur détermine le moment précis de la régénération, s'adaptant à votre réelle consommation d'eau et évitant les régénérations inutiles notamment pendant votre absence.



45 ans d'expérience. Fondée en 1970, Kinetico invente le concept de l'adoucisseur d'eau sans électricité, entièrement autonome.

Un concentré de **TECHNOLOGIES**



Notre technologie emax combine efficacité et performance inégalées pour prévenir la formation de calcaire de manière optimale et durable.



Grâce à sa vanne conçue avec précision il est l'un des plus silencieux du marché. Un minimum de nuisance pour un maximum de performance.

Volume de résine	2 x 4,5 litres
Type de résine	Résine cationique Fine Mesh
Entrée / Sortie	Raccords rapides (3/4" M)
By-pass	Non fourni
Plage de pression	1,8 - 6 bar
Dureté maximale	51 Th° F
Plage de température	2 - 23°C
Capacité du bac à sel	8 kg
Consommation de sel par régénération	0,34 kg
Consommation d'eau par régénération	20,5 litres
Durée de régénération	11 minutes
Dimensions (h x p x l) sans by-pass	498 x 468 x 219 mm
Poids à vide - En fonctionnement	17 Kg - 22 Kg

Kinetico premier COMPACT

Une installation adaptée
aux endroits les plus exigus



Un système bi-colonne pour une
eau adoucie 24h/24 7j/7



Votre revendeur

Eaupureconcept

23 Rue de Montréal

74100 Ville la Grand

04 50 39 73 58

Eaupureconcept.fr



Kinetico France
ZAC des Beaux Soleils - Parc GVIO d'Osny
9, chaussée Jules César - 95520 OSNY
Tél. : 01 34 46 87 78 Fax : 01 34 67 38 55
info@kinetico.fr www.kinetico.fr

 **Kinetico**
home water systems